

Prüf- und Nachfüllgarnitur PNG, Gefäßfüller



PNG-1 / PNG-3

Anwendung Zur Prüfung und Ergänzung des Druckpolsters von Membrandruck-Ausdehnungsgefäßen von Heizungs- und Ölversorgungsanlagen.

Beschreibung Prüf- und Nachfüllgarnitur, bestehend aus einem 60 cm langen, flexiblen Füllschlauch, einerseits mit Überwurfmutter Vg8 für das Prüfventil am Ausdehnungsgefäß, andererseits mit Kugelhahn mit 7/16-28 UNEF-Gewinde für die Gefäß-Füller-Flasche sowie einem Prüfmanometer Ø 40 mm. Die Gefäß-Füller-Flasche ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Anzeigebereiche

PNG-1: 0/4 bar
PNG-3: 0/10 bar

Genauigkeitsklasse

1,6

PNG-2

Zur Prüfung und Ergänzung des Druckpolsters von Membrandruck-Ausdehnungsgefäßen von Heizungs- und Ölversorgungsanlagen, speziell für Anwendungen mit schlecht zugänglichen Prüfventilen.

Prüf- und Nachfüllgarnitur, bestehend aus einer starren, 200 mm langen Prüflanze, einerseits mit einem Prüfkopf zum Anpressen an das Prüfventil des Ausdehnungsgefäßes, andererseits mit einem Kugelhahn mit 7/16-28 UNEF-Gewinde für die Gefäß-Füller-Flasche sowie einem Prüfmanometer Ø 40 mm, 0/4 bar. Während der Prüfung und Nachfüllung wird die Armatur gegen das Prüfventil gedrückt.

Anzeigebereiche

0/4 bar

Genauigkeitsklasse

1,6

Lieferumfang

PNG-2 inkl. Gefäß-Füller-Flasche und Kunststoffkoffer

Gefäß-Füller

Gefäß-Füller zur Ergänzung des Druckpolsters von Ausdehnungsgefäßen.

Passend zu PNG-1, PNG-2 und PNG-3. Mit Korrosionsschutzkomponente, nicht brennbar.

Anschlussgewinde

7/16-28 UNEF

Inhalt

400 ml



RK: H	PG	Art.-Nr.	Preis €
Prüf- und Nachfüllgarnitur PNG-1, 0/4 bar	2	39616	
Prüf- und Nachfüllgarnitur PNG-3, 0/10 bar	2	39637	
Gefäß-Füller-Flasche, 400 ml	1	39633	
Prüf- und Nachfüllgarnitur PNG-2	2	39634	
Ersatzkoffer für PNG-2	1	39635	